

Filtr dyskowy KELLER automatyczny 1,5 m³/h

KEL 721240

Filtr dyskowy sterowany automatycznie, do montażu narurowego, przed stacją uzdatniania wody.

WŁAŚCIWOŚCI

- Automatyczna regeneracja objętościowa
- Woda dostępna w czasie regeneracji
- Automatyczna blokada przycisków
- Możliwość montażu pod dowolnym kątem

OCHRONA PRZED ZALANIEM

Automatyczne odcięcie wody w przypadku:

- zbyt długiego przepływu wody,
- zbyt szybkiego przepływu wody,
- sygnału z czujnika (montowanego np. na podłodze).



PARAMETR	Filtr dyskowy KELLER automatyczny 1,5 m ³ /h
Średnica przyłącza (cal)	3/4
Sposób montażu	narurowy
Przepływ maksymalny (m ³ /h)	1,5
Ciśnienie pracy	1,0 - 6,0 bar (0,1 - 0,6 MPa)
Podłączenie do ścieków (mm)	Ø 16,5
Rodzaj regeneracji	Płukanie wsteczne, uruchamiane automatycznie (objętościowo)
Zdolność filtracyjna (µm)	50 / 150
Typ wyświetlacza	LCD
Regeneracja natychmiastowa	tak
Regeneracja opóźniona	nie
Miernik przepływu	tak
Woda dostępna podczas regeneracji	tak
Temperatura wody zasilającej (°C)	5 - 50
Wymiary (mm)	298 / 244 / 190
Zasilanie	AC100~240 V/ 50~60 Hz DC 12 V - 1,5 A