

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 016/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

T400 N1 W Vm L20080 G300

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Nasady typu „Rotoflex” przeznaczone do zabezpieczenia wylotu przewodów spalinowych (od kotłów opalanych gazem lub olejem opałowym) i dymowych (od kotłów opalanych drewnem) przed opadami atmosferycznymi i do wspomagania ciągu kominowego.

3. Producent:

„SPIROFLEX” Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 6E
39-300 Mielec

5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4+

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Klasa temperaturowa	T400	PN-EN 1856-1:2009
Klasa ciśnieniowa	N1 (podciśnienie 40Pa)	
Gatunek stali	L20080 (gat. 1.4301, grubość 0,8)	
Warunki pracy	W (mokre)	
Odporność na korozję	zgodnie z deklarowaną wartością dla materiału wg PN-EN 1856-2:2009 tablica 3	
Odporność na pożar sadzy	G (odporny)	
Minimalna odległość od materiałów palnych	300mm	
Średnia wartość współczynnika oporu	1,5 ζ	




Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Mielec, 16.03.2015

Zbigniew Pazdro

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'Z' followed by a series of loops and a final vertical stroke.