

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU/DEL/112/2017

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu podany jest w Tabeli nr 1 do niniejszej Deklaracji, odpowiednio dla grzejnika łazienkowego Delfin Flat
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Systemy grzewcze w budynkach
- Producent:
SBS Sp. z o.o., ul. Aleksandrowska 67/93, 91-205 Łódź
- Upoważniony przedstawiciel: nie dotyczy
- System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
SYSTEM 3
- Norma zharmonizowana:
- **Norma zharmonizowana: PN-EN 442-1:2014**
- **Notyfikowana jednostka badawcza Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej (ITGS)**
ul. Wilcza 8, 26-600 Radom Laboratorium Armatury C.O. i Sieci Domowej, nr 1452
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwość użytkowa
Reakcja na ogień	A1
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	Nie wydziela
Szczelność pod działaniem ciśnienia	Brak przecieku przy ciśnieniu 1,3 krotnie większym od maksymalnego ciśnienia [kPa]
Odporność na działanie ciśnienia	Brak pęknięć przy ciśnieniu 1,69 krotnie większym od maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego [kPa]
	Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 1000 [kPa]
Temperatura powierzchni	Maksymalnie 95 °C
Nominalna moc cieplna Φ 50 - 75/65/20°C Φ 30 - 55/45/20°C	Patrz Tabela nr.1
Moc cieplna w różnych warunkach eksploatacyjnych (charakterystyka)	Patrz Tabela nr.1
Trwałość jako:	
Odporność na korozję	Bez korozji po 100 godzinach w środowisku wilgotnym
Odporność na słabe uderzenia	Klasa 0

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

Tabela 1


Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu.	Normalna moc cieplna [W] (75/65/20°C) ϕ ₅₀	Moc cieplna [W] (55/45/20°C) ϕ ₃₀	Wykładnik n	ΔT	K _M	Moc cieplna w różnych warunkach eksploatacji					Zharmonizowana specyfikacja techniczna:	CE
DEL 125001	298	155	1,2786	50	2,0032	ϕ =	2,0032	x	ΔT	1,2786	PN-EN 442-1:2014	06
DEL 125002	439	229	1,2699	50	3,0572	ϕ =	3,0572	x	ΔT	1,2699		
DEL 125003	545	284	1,2758	50	3,7039	ϕ =	3,7039	x	ΔT	1,2758		

Moc cieplna przy różnych warunkach pracy (charakterystyka):

$$\Phi = K_M \cdot \Delta T^n \text{ [W]}$$

 06
 1452

Z upoważnienia producenta


 Grzegorz Zuchmański
 z-ca Dyrektora

Łódź, dnia 02 stycznia 2017 r.