

**A****NOWE
PAKIETY!**

Kocioł VAILLANT ecoTEC pro VC 246/5-3 (H-PL)

ecoTEC pro VC 246/5-3 (H-PL) to wiszące, jednofunkcyjne, gazowe kotły kondensacyjne do ogrzewania gazem ziemnym, które posiadają możliwość przebrojenia na propan. Kompaktowe wymiary urządzenia i szeroka gama dedykowanych certyfikowanych systemów kominowych umożliwiają optymalną jego lokalizację w przestrzeni budynku.

Kotły mogą współpracować z regulatorami wyposażonymi w złącze komunikacyjne eBus, zarządzającymi parametrami pracy urządzenia w oparciu o temperaturę zewnętrzną i wewnętrzną budynku.

OPIS:

- ✓ Zintegrowany, kondensacyjny wymiennik ciepła wykonany ze stali nierdzewnej.
- ✓ Nadmuchowy palnik ze stali nierdzewnej z bezstopniową regulacją prędkości.
- ✓ Pompa elektroniczna o wysokiej efektywności (HEP)
- ✓ Automatyczny odpowietrznik.
- ✓ Wbudowany trójdrogowy zawór przełączający.
- ✓ Zautomatyzowany system diagnostyczny (wyświetlacz cyfrowy).
- ✓ Możliwość zamontowania regulatora pogodowego bezpośrednio na panelu kotłów.
- ✓ Podświetlany wyświetlacz graficzny.

Kod produktu	0010021978
Zakres znamionowej mocy cieplnej P przy 50/30°C	6,9 - 26,1 kW
Zakres znamionowej mocy cieplnej P przy 80/60°C	6,5 - 24,1 kW
Klasa energetyczna na cele grzewcze	A
Napięcie znamionowe 230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Pobór mocy elektrycznej maks.	80 W
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	720 x 440 x 338 mm
Masa ok.	32 kg

Pakiety z kotłem Vaillant ecoTEC pro VC 246/5-3 (H-PL)



PAKIET	NAZWA TOWARU
PAKIET VAILLANT 1VS	Kocioł Vaillant ecoTEC pro VC 246/5-3 (H-PL) jednofunkcyjny + czujnik temp. c.w.u. VR10 + zasobnik c.w.u. 120 l + regulator Vaillant MULTIMATIC 700/6 + zestaw podłączeniowy systemu pow.-spal. szachtowego
PAKIET VAILLANT 2VS	Kocioł Vaillant ecoTEC pro VC 246/5-3 (H-PL) jednofunkcyjny + czujnik temp. c.w.u. VR10 + zasobnik c.w.u. 150 l + regulator Vaillant MULTIMATIC 700/6 + zestaw podłączeniowy systemu pow.-spal. szachtowego

W skład systemu powietrzno-spalinowego szachtowego wchodzi: kolano jednościenne 90° z podstawą, nierdzewne 80; rura dwuścienna 0,5 mb, biała, 80/125; rozeta biała, 125 oraz adapter trójnikowy do kotła Vaillant 60/100-80/125, biały

PAKIET	NAZWA TOWARU
PAKIET VAILLANT 1VB	Kocioł Vaillant ecoTEC pro VC 246/5-3 (H-PL) jednofunkcyjny + czujnik temp. c.w.u. VR10 + zasobnik c.w.u. 120 l + regulator Vaillant MULTIMATIC 700/6 + zestaw podłączeniowy systemu pow.-spal. z wyrzutem przez ścianę lub dach
PAKIET VAILLANT 2VB	Kocioł Vaillant ecoTEC pro VC 246/5-3 (H-PL) jednofunkcyjny + czujnik temp. c.w.u. VR10 + zasobnik c.w.u. 150 l + regulator Vaillant MULTIMATIC 700/6 + zestaw podłączeniowy systemu pow.-spal. z wyrzutem przez ścianę lub dach

W skład systemu powietrzno-spalinowego z wyrzutem przez ścianę wchodzi: adapter trójnikowy do kotła Vaillant 60/100, biały; rura dwuścienna wylotowa, biała, 60/100 oraz rozeta biała, 100

PAKIET	NAZWA TOWARU
PAKIET VAILLANT 1V	Kocioł Vaillant ecoTEC pro VC 246/5-3 (H-PL) jednofunkcyjny + czujnik temp. c.w.u. VR10 + zasobnik c.w.u. 120 l + regulator Vaillant MULTIMATIC 700/6
PAKIET VAILLANT 2V	Kocioł Vaillant ecoTEC pro VC 246/5-3 (H-PL) jednofunkcyjny + czujnik temp. c.w.u. VR10 + zasobnik c.w.u. 150 l + regulator Vaillant MULTIMATIC 700/6

PAKIET	NAZWA TOWARU
PAKIET VAILLANT 1	Kocioł Vaillant ecoTEC pro VC 246/5-3 (H-PL) jednofunkcyjny + czujnik temp. c.w.u. VR10 + zasobnik c.w.u. 120 l
PAKIET VAILLANT 2	Kocioł Vaillant ecoTEC pro VC 246/5-3 (H-PL) jednofunkcyjny + czujnik temp. c.w.u. VR10 + zasobnik c.w.u. 150 l

Systemowy regulator pogodowy multiMATIC VRC 700/6

- współpraca z dedykowaną, bezpłatną aplikacją dla urządzeń mobilnych (smartfon, tablet z systemem iOS lub Android) umożliwiającą zdalne sterowanie układem z dowolnego miejsca poprzez sieć Internet*
- komfortowe programy czasowe
- monitoring zużycia energii (gaz i energia elektryczna, także dla chłodzenia i wentylacji) i uzysku energii z otoczenia (dla solarów i pomp ciepła)
- regulator pogodowy z wyświetlaczem tekstowym

- zintegrowane sterowanie systemami hybrydowymi
- programy czasowe dla obiegów grzewczych (ogrzewanie i chłodzenie), ładowania zasobnika ciepłej wody i obiegu cyrkulacji oraz wentylacji
- program urlopowy
- funkcja intensywnego wietrzenia
- funkcja "party"
- funkcja ochrony przed bakteriami Legionella dla biwalentnych zasobników solarnych



Dowiedz się więcej!

Zeskanuj QR CODE

*Niezbędne jest wyposażenie instalacji w moduł komunikacji internetowej VR 921.

SBS Sp. z o.o. 91-205 Łódź, ul. Aleksandrowska 67/93, tel.: 42 663 54 00

www.grupa-sbs.pl