

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU/DEL/301/2019

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu podany jest w Tabeli nr 1 do niniejszej Deklaracji, odpowiednio dla otuliny polietylenowej szarej KELLER CLASSIC
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych
- Producent:
SBS Sp. z o.o., ul. Aleksandrowska 67/93, 91-205 Łódź
- Upoważniony przedstawiciel: nie dotyczy
- System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
SYSTEM 3
- Norma zharmonizowana:
- **Norma zharmonizowana: EN 14313:2009+A1:2013-07**
- **Notyfikowana jednostka badawcza: NB 1486, NB 1454, NB 1004**

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Deklarowane właściwości użytkowe wg mandatu	Wymagania klauzul w Standardzie Europejskim	Poziomy i/lub klasy
Reakcja na ogień wartości wg Euroclass	4.2.4 Reakcja na ogień	E
Współczynnik pochłaniania dźwięku	4.3.7 Emisja dźwięku	NPD
	4.3.8 Pochłanianie dźwięku	NPD
Opór cieplny	4.2.1 Przewodnictwo cieplne	0,036 w 0°C
		0,040 w 40°C
		0,045 w 70°C
	4.2.2. Tolerancje wymiarowe	Zobacz tabelę 1 & 2 punkt 4.2.2.2. normy
Przepuszczalność wody	4.3.4. Nasiąkliwość wodą	WS005
Przepuszczalność pary wodnej	4.3.4. Nasiąkliwość wodą	WS005
	4.3.5 Opór dyfuzyjny pary wodnej	NPD
Wytrzymałość na ściskanie		b
Szybkość uwalniania substancji żrących	4.3.6. Śladowe ilości jonów chloru, fluoru, krzemu, sodu rozpuszczalnych w wodzie oraz pH	NPD
Wydzielanie niebezpiecznych substancji do środowiska	4.3.9. Wydzielanie substancji niebezpiecznych	a
Ciągłe spalanie w postaci żarzenia	4.3.10 Ciągłe spalanie w postaci żarzenia	a
Trwałość w funkcji starzenia/degradacji – reakcja na ogień	4.2.5. Trwałość charakterystyki	c
Trwałość w funkcji starzenia/degradacji – opór cieplny	4.2.1 Trwałość charakterystyki	d
	4.2.2. Wymiary i tolerancje	Zobacz tabelę 1 & 2 punkt 4.2.2.2. normy
	4.2.3. Stabilność wymiarowa	Zobacz 4.3.2

	4.2.5. Trwałość charakterystyki	d
	4.3.2. Maksymalna temperatura stosowania	ST (+) 100°C
	4.3.3. Minimalna temperatura stosowania	ST (-) 0°C
Trwałość w funkcji wysokiej temperatury – reakcja na ogień	4.2.5. Trwałość charakterystyki	c
Trwałość w funkcji wysokiej temperatury – opór cieplny	4.2.5. Trwałość charakterystyki	d
	4.3.2. Stabilność wymiarowa przy maksymalnej temperaturze stosowania:	ST (+) 100°C

Uwagi:

NPD: Właściwość użytkowa niezadeklarowana; a: Metody badawcze w trakcie powstawania; b: Nie stosuje się dla produktów z pianki polietylenowej; c: Klasa palności nie zmienia się z upływem czasu; d: Przewodnictwo cieplne nie zmienia się z upływem czasu

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Tabela 1

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	Opis produktu	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	Opis produktu
KEL060150	Otulina polietylen szara KELLER Classic 015-06/2m	KEL090600	Otulina polietylen szara KELLER Classic 060-09/2m
KEL060180	Otulina polietylen szara KELLER Classic 018-06/2m	KEL090630	Otulina polietylen szara KELLER Classic 063-09/2m
KEL060220	Otulina polietylen szara KELLER Classic 022-06/2m	KEL090760	Otulina polietylen szara KELLER Classic 076-09/2m
KEL060280	Otulina polietylen szara KELLER Classic 028-06/2m	KEL090890	Otulina polietylen szara KELLER Classic 089-09/2m
KEL060350	Otulina polietylen szara KELLER Classic 035-06/2m	KEL130150	Otulina polietylen szara KELLER Classic 015-13/2m
KEL090150	Otulina polietylen szara KELLER Classic 015-09/2m	KEL130180	Otulina polietylen szara KELLER Classic 018-13/2m
KEL090180	Otulina polietylen szara KELLER Classic 018-09/2m	KEL130220	Otulina polietylen szara KELLER Classic 022-13/2m
KEL090220	Otulina polietylen szara KELLER Classic 022-09/2m	KEL130280	Otulina polietylen szara KELLER Classic 028-13/2m
KEL090280	Otulina polietylen szara KELLER Classic 028-09/2m	KEL130350	Otulina polietylen szara KELLER Classic 035-13/2m
KEL090350	Otulina polietylen szara KELLER Classic 035-09/2m	KEL130420	Otulina polietylen szara KELLER Classic 042-13/2m
KEL090420	Otulina polietylen szara KELLER Classic 042-09/2m	KEL130480	Otulina polietylen szara KELLER Classic 048-13/2m
KEL090480	Otulina polietylen szara KELLER Classic 048-09/2m	KEL130600	Otulina polietylen szara KELLER Classic 060-13/2m
KEL090540	Otulina polietylen szara KELLER Classic 054-09/2m	KEL130630	Otulina polietylen szara KELLER Classic 063-13/2m

CE₁₉

1486, 1454, 1004

Łódź, dnia 15 marca 2019 r.

Z upoważnienia producenta

Grzegorz Zuchmański
z-ca Dyrektora

14 SBS Sp. z o.o.
ul. Aleksandrowska 67/93
91-205 Łódź
tel. 42/ 663-54-00, fax. 42/ 663-54-02
NIP 725-18-26-959, REGON 472950776

Strona 2 z 2

KELLER

NANOPANEL

DELFIN