

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr.: 2/2013/EURO FPGS 2

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 2
2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

FPGS / EURO FPGS 2

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Przewody są przeznaczone do podłączenia do instalacji gazowych zasilanych paliwami gazowymi, urządzeń gazowych - szczególnie kuchni i kuchenek gazowych, urządzeń ruchomych, wymagających przesuwania oraz do eliminacji naprężeń instalacyjnych.

Metalowe przewody gazowe FPGS są odpowiednie do użytkowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń oraz w pomieszczeniach podlegających przepisom reakcji na ogień.

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

Euro FPGS 2
Fams S.A. 90-552 Łódź ul. Kopernika 36

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

n. d.

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

1

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

Strojirensky zkusebni ustav, s. p. Brno – Czechy Nr 1015

(nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jeśli dotyczy)

przeprowadził ocenę zgodności zgodnie punktem 1.2. podpunkt b)

Załącznik Nr V w systemie 1

i wydał Certyfikat Zgodności nr 1015-CPR-E-30-xxxx-13

(certyfikat stałości właściwości użytkowych, certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji, sprawozdania z badań/obliczeń – w zależności od przypadku)

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

n. d.

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Uwagi do tabeli:

1. Kolumna 1 zawiera wykaz zasadniczych charakterystyk określonych w zharmonizowanych specyfikacjach technicznych dla zamierzonego zastosowania lub zamierzonych zastosowań wskazanych w pkt. 3 powyżej.
2. Dla każdej zasadniczej charakterystyki wymienionej w kolumnie 1 i zgodnie z wymaganiami art.6 kolumna 2 zawiera deklarowane właściwości użytkowe wyrażone jako poziom lub klasa, lub w sposób opisowy, powiązane z odpowiednimi zasadniczymi charakterystykami. Zawiera litery „NPD” (właściwości użytkowe nieustalone; ang. *No Performance Determined*), o ile właściwości użytkowe nie zostały zadeklarowane
3. Dla każdej zasadniczej charakterystyki wymienionej w kolumnie 1 kolumna 3 zawiera
 - a) datowane odniesienie do odpowiedniej normy zharmonizowanej oraz w stosownych wypadkach numer referencyjny zastosowanej specjalnej lub odpowiedniej dokumentacji technicznej.
 - lub
 - b) datowane odniesienie do odpowiedniego europejskiego dokumentu oceny, w przypadku gdy jest on dostępny , oraz numer referencyjny zastosowanej europejskiej oceny technicznej

Zasadnicze charakterystyki (zob. uwaga 1)	Właściwości użytkowe (zob. uwaga 2)	Zharmonizowana specyfikacja techniczna (zob. uwaga 3)
Maks. ciśnienie robocze (MOP)	0,50 [bar]	PN-EN 14800 : 2007
Średnica nominalna	DN 12	PN-EN 14800 : 2007
Typ wg PN-EN 14800	Typ 1	PN-EN 14800 : 2007
Przepływ nominalny	1,6 [m ³ /h]	PN-EN 14800 : 2007
Rodzaj gazu	E; Ls; Lw; P; B; B/P.	PN-C-04750:2011
Maksymalna temperatura	60°C	PN-EN 14800 : 2007
Reakcja na ogień	PVC-A: Klasa C-s2, d2 PVC-B: Klasa C-s2,d2 PVC-C: Klasa C-s2,d0	EN 13501-1 : 2006
Wytrzymałość na zgniatanie	spełnia	PN-EN 14800 : 2007
Wytrzymałość na ciśnienie	6 bar	PN-EN 14800 : 2007
Maksymalne odkształcenie dla dopuszczalnego obciążenia 1000	5 %	PN-EN 14800 : 2007
Szczelność	spełnia	PN-EN 14800 : 2007
Szczelność (w przypadku pożaru)	650 °C przez 30 min	EN 1775 : 1998
Wytrzymałość mechaniczna	6 bar	PN-EN 14800 : 2007
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD	PN-EN 14800 : 2007
Przepuszczalność	< 10cm ³ /h	PN-EN 14800:2007
Trwałość	Spełnia	PN-EN 14800:2007

W przypadku, gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana została specjalna dokumentacja techniczna, wymagania, z którymi wyrób jest zgodny:

n. d.

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4

W imieniu producenta podpisał:

..... Krzysztof Reszka – Wiceprezes
(Nazwisko i stanowisko)

Łódź dn. 20.12.2013.
(miejsce i data wydania)

WICEPREZES ZARZĄDU
d/s EKONOMICZNYCH
mgr Krzysztof Reszka
(podpis)