

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 1/08/RS/SBS

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Rozdzielacze stalowe KELLER

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

RS	Rozdzielacz stalowy KELLER bez nypli do c.o., ilość sekcji: 2	KEL 500002
	Rozdzielacz stalowy KELLER bez nypli do c.o., ilość sekcji: 3	KEL 500003
	Rozdzielacz stalowy KELLER bez nypli do c.o., ilość sekcji: 4	KEL 500004
	Rozdzielacz stalowy KELLER bez nypli do c.o., ilość sekcji: 5	KEL 500005
	Rozdzielacz stalowy KELLER bez nypli do c.o., ilość sekcji: 6	KEL 500006
	Rozdzielacz stalowy KELLER bez nypli do c.o., ilość sekcji: 7	KEL 500007
	Rozdzielacz stalowy KELLER bez nypli do c.o., ilość sekcji: 8	KEL 500008
	Rozdzielacz stalowy KELLER bez nypli do c.o., ilość sekcji: 9	KEL 500009
	Rozdzielacz stalowy KELLER bez nypli do c.o., ilość sekcji: 10	KEL 500010
	Rozdzielacz stalowy KELLER bez nypli do c.o., ilość sekcji: 11	KEL 500011
	Rozdzielacz stalowy KELLER bez nypli do c.o., ilość sekcji: 12	KEL 500012
RS-N	Rozdzielacz stalowy KELLER z nyplami do c.o., ilość sekcji: 2	KEL 510002
	Rozdzielacz stalowy KELLER z nyplami do c.o., ilość sekcji: 3	KEL 510003
	Rozdzielacz stalowy KELLER z nyplami do c.o., ilość sekcji: 4	KEL 510004
	Rozdzielacz stalowy KELLER z nyplami do c.o., ilość sekcji: 5	KEL 510005
	Rozdzielacz stalowy KELLER z nyplami do c.o., ilość sekcji: 6	KEL 510006
	Rozdzielacz stalowy KELLER z nyplami do c.o., ilość sekcji: 7	KEL 510007
	Rozdzielacz stalowy KELLER z nyplami do c.o., ilość sekcji: 8	KEL 510008
	Rozdzielacz stalowy KELLER z nyplami do c.o., ilość sekcji: 9	KEL 510009
	Rozdzielacz stalowy KELLER z nyplami do c.o., ilość sekcji: 10	KEL 510010
	Rozdzielacz stalowy KELLER z nyplami do c.o., ilość sekcji: 11	KEL 510011
	Rozdzielacz stalowy KELLER z nyplami do c.o., ilość sekcji: 12	KEL 510012
RS-PT	Rozdzielacz stalowy KELLER do c.o . 1" do modułu mieszącego MMB, ilość sekcji: 2	KEL 560002
	Rozdzielacz stalowy KELLER do c.o . 1" do modułu mieszącego MMB, ilość sekcji: 3	KEL 560003
	Rozdzielacz stalowy KELLER do c.o . 1" do modułu mieszącego MMB, ilość sekcji: 4	KEL 560004
	Rozdzielacz stalowy KELLER do c.o . 1" do modułu mieszącego MMB, ilość sekcji: 5	KEL 560005
	Rozdzielacz stalowy KELLER do c.o . 1" do modułu mieszącego MMB, ilość sekcji: 6	KEL 560006
	Rozdzielacz stalowy KELLER do c.o . 1" do modułu mieszącego MMB, ilość sekcji: 7	KEL 560007
	Rozdzielacz stalowy KELLER do c.o . 1" do modułu mieszącego MMB, ilość sekcji: 8	KEL 560008
	Rozdzielacz stalowy KELLER do c.o . 1" do modułu mieszącego MMB, ilość sekcji: 9	KEL 560009
	Rozdzielacz stalowy KELLER do c.o . 1" do modułu mieszącego MMB, ilość sekcji: 10	KEL 560010

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Do instalacji ogrzewania grzejnikowego i podłogowego w układzie zamkniętym.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: GORGIEL Sp. z o.o.
Karpicko, ul. Poznańska 10,
64-200 Wolsztyn

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna: Nie dotyczy

7a. Polska norma wyrobu: Nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/ laboratoriów i numer akredytacji: Nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2019/0987 wydanie 2

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej
 Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i Instytut Techniki Budowlanej 1488,
 numer certyfikatu: Nr AC 020,

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe		Uwagi
Ciśnienie (dopuszczalne warunki pracy)			
Dla modeli BST, BSP	Do 0,6 MPa		
Dla modeli BS, BSN	Do 1,0 MPa		
Temperatura pracy:	Do 90°C dla modeli BS, BSN Do 70°C dla modeli BST, BSP		
Szczelność	Szczelne, brak odkształceń		
Szczelność w dopuszczalnych warunkach pracy	Szczelne, brak odkształceń		
Charakterystyka hydrauliczna	Woda	Glikol 50%	
RS; RS-N;	≥ 1,67 m³/h	≥ 1,59 m³/h	
RS-ZT; RS-RR; RS-PT	≥ 0,82 m³/h	≥ 0,78 m³/h	
Wygląd zewnętrzny	Spełnia		
Powierzchnie gładkie i czyste			
Grubość powłoki lakierowej belek rozdzielaczy	≥ 50 µm		
Przyczepność powłoki lakierowej do podłoża	Stopień 0		

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Łukasz Wajs

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Karpicko, 2025-06-26

(miejsce i data wydania)

 **GORGIEL GROUP**
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. z o.o.
 (dawniej: Gorgiel Group Sp. z o.o.)
 Karpicko, ul. Poznańska 10, 64-200 Wolsztyn
 tel. (68) 347-54-00, fax (68) 347-54-50
 NIP 923 171 38 39, REGON 367883417
 (podpis)