

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 1/08/RS/SBS

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Rozdzielacze stalowe KELLER

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

RS	Rozdzielacz stalowy KELLER bez nypli do c.o., ilość sekcji: 2	KEL 500002
	Rozdzielacz stalowy KELLER bez nypli do c.o., ilość sekcji: 3	KEL 500003
	Rozdzielacz stalowy KELLER bez nypli do c.o., ilość sekcji: 4	KEL 500004
	Rozdzielacz stalowy KELLER bez nypli do c.o., ilość sekcji: 5	KEL 500005
	Rozdzielacz stalowy KELLER bez nypli do c.o., ilość sekcji: 6	KEL 500006
	Rozdzielacz stalowy KELLER bez nypli do c.o., ilość sekcji: 7	KEL 500007
	Rozdzielacz stalowy KELLER bez nypli do c.o., ilość sekcji: 8	KEL 500008
	Rozdzielacz stalowy KELLER bez nypli do c.o., ilość sekcji: 9	KEL 500009
	Rozdzielacz stalowy KELLER bez nypli do c.o., ilość sekcji: 10	KEL 500010
	Rozdzielacz stalowy KELLER bez nypli do c.o., ilość sekcji: 11	KEL 500011
	Rozdzielacz stalowy KELLER bez nypli do c.o., ilość sekcji: 12	KEL 500012
RS-N	Rozdzielacz stalowy KELLER z nyplami do c.o., ilość sekcji: 2	KEL 510002
	Rozdzielacz stalowy KELLER z nyplami do c.o., ilość sekcji: 3	KEL 510003
	Rozdzielacz stalowy KELLER z nyplami do c.o., ilość sekcji: 4	KEL 510004
	Rozdzielacz stalowy KELLER z nyplami do c.o., ilość sekcji: 5	KEL 510005
	Rozdzielacz stalowy KELLER z nyplami do c.o., ilość sekcji: 6	KEL 510006
	Rozdzielacz stalowy KELLER z nyplami do c.o., ilość sekcji: 7	KEL 510007
	Rozdzielacz stalowy KELLER z nyplami do c.o., ilość sekcji: 8	KEL 510008
	Rozdzielacz stalowy KELLER z nyplami do c.o., ilość sekcji: 9	KEL 510009
	Rozdzielacz stalowy KELLER z nyplami do c.o., ilość sekcji: 10	KEL 510010
	Rozdzielacz stalowy KELLER z nyplami do c.o., ilość sekcji: 11	KEL 510011
	Rozdzielacz stalowy KELLER z nyplami do c.o., ilość sekcji: 12	KEL 510012
RS-PT	Rozdzielacz stalowy KELLER do c.o . 1" do modułu mieszającego MMB, ilość sekcji: 2	KEL 560002
	Rozdzielacz stalowy KELLER do c.o . 1" do modułu mieszającego MMB, ilość sekcji: 3	KEL 560003
	Rozdzielacz stalowy KELLER do c.o . 1" do modułu mieszającego MMB, ilość sekcji: 4	KEL 560004
	Rozdzielacz stalowy KELLER do c.o . 1" do modułu mieszającego MMB, ilość sekcji: 5	KEL 560005
	Rozdzielacz stalowy KELLER do c.o . 1" do modułu mieszającego MMB, ilość sekcji: 6	KEL 560006
	Rozdzielacz stalowy KELLER do c.o . 1" do modułu mieszającego MMB, ilość sekcji: 7	KEL 560007
	Rozdzielacz stalowy KELLER do c.o . 1" do modułu mieszającego MMB, ilość sekcji: 8	KEL 560008
	Rozdzielacz stalowy KELLER do c.o . 1" do modułu mieszającego MMB, ilość sekcji: 9	KEL 560009
	Rozdzielacz stalowy KELLER do c.o . 1" do modułu mieszającego MMB, ilość sekcji: 10	KEL 560010

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Do instalacji ogrzewania grzejnikowego i podłogowego w układzie zamkniętym.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: GORGIEL GROUP Sp. z o.o. Sp.k Karpicko, ul. Poznańska 10, 64-200 Wolsztyn

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna: Nie dotyczy

7a. Polska norma wyrobu: Nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/ laboratoriów i numer akredytacji: Nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2019/0987 wydanie 1

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej

GORGIEL GROUP

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

Karpicko, ul. Poznańska 10 64-200 Wolsztyn | tel. +48 68 347 54 00, fax. +48 68 347 54 50

NIP: 923-171-38-59 | REGON: 367883417 | KRS 0000723720

www.gorgiel.pl | gorgiel@gorgiel.com.pl

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe		Uwagi
Ciśnienie (dopuszczalne warunki pracy)	Do 0,6 MPa		
Temperatura pracy:	Do 90°C dla modeli BS, BSN Do 70°C dla modeli BST, BSP		
Szczelność	Szczelne, brak odkształceń		
Szczelność w dopuszczalnych warunkach pracy	Szczelne, brak odkształceń		
Charakterystyka hydrauliczna	Woda	Glikol 50%	
RS; RS-N;	$\geq 1,67 \text{ m}^3/\text{h}$	$\geq 1,59 \text{ m}^3/\text{h}$	
RS-ZT;RS-RR; RS-PT	$\geq 0,82 \text{ m}^3/\text{h}$	$\geq 0,78 \text{ m}^3/\text{h}$	
Wygląd zewnętrzny Powierzchnie gładkie i czyste	Spełnia		
Grubość powłoki lakierowej belek rozdzielaczy	$\geq 50 \mu\text{m}$		
Przyczepność powłoki lakierowej do podłoża	Stopień 0		

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Damian Gorgiel

Dyrektor handlowy
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Karpicko, 2019-10-19

(miejsce i data wydania)

(podpis)



GORGIEL GROUP

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
(dawniej: Gorgiel Group Sp. z o.o.)

Karpicko, ul. Poznańska 10, 64-200 Wolsztyn
tel. (68) 347-54-00 fax: (68) 347-54-50
NIP 923 171 38 39, REGON 367883417