



PAKIETY z kotłem
DeDietrich MCR Home 24T
TYLKO W HURTOWNIACH
GRUPY SBS!

NOWOŚĆ

Kocioł kondensacyjny DeDietrich MCR Home 24T jednofunkcyjny

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- ✓ Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny 1-funkcyjny, fabrycznie wyregulowany
- ✓ Kocioł o nowatorskim projekcie i bardzo zwartej konstrukcji: 395 x 700 x 297 mm oraz nadzwyczaj lekki: 26 kg
- ✓ Wyposażony i nastawiony do pracy z gazami ziemnymi, z możliwością dostosowania do propanu bez dodatkowego zestawu
- ✓ W zestawie króciec odprowadzania spalin 60/100 mm
- ✓ Możliwość podłączenia do przewodu powietrzno-spalinowego (homologacje C13 i C33)
- ✓ Możliwość podłączenia do komina (homologacje B23p i C93), adaptera bi-flux (homologacja C53) lub przewodu 3CE (homologacja C43x, wyposażenie dodatkowe)
- ✓ Sprawność przy 30% obciążenia do 108,6%
- ✓ Niska emisja zanieczyszczeń: $\text{NO}_x < 38/40$ mg/kWh
- ✓ Kompaktowy wymiennik toroidalny wykonany ze stali nierdzewnej z 5-letnią gwarancją
- ✓ Moduł powietrze/gaz, zawierający palnik gazowy modulujący od 4,8 kW mocy, z klapą zwrotną do pracy z systemami odprowadzania spalin pod ciśnieniem, wentylator z układem tłumiącym zasysanie powietrza
- ✓ Moduł hydrauliczny wykonany z kompozytów zawierający pompę dwustopniową elektroniczną klasy A, o wskaźniku efektywności energetycznej $\text{EEI} < 0,23$, zawór przełączający c.o./c.w.u., duży wymiennik płytowy ze stali nierdzewnej do produkcji c.w.u., zawór bezpieczeństwa c.o. 3 bar, ogranicznik przepływu, detektor przepływu, zawór do napełniania i opróżniania
- ✓ Naczynie wzbiorcze o poj. 7 litrów zamontowane w ramie nośnej
- ✓ Konsola sterownicza z podświetlanym wyświetlaczem LCD, pokrętkami ustawiania temperatury dla c.o i c.w.u., przyciskami resetu i kominiarskim



De Dietrich

SBS
GRUPA



De Dietrich

SBS
GRUPA

DANE TECHNICZNE:

MCR HOME 24T	
Śr. temperatura robocza:	Tmax: 70°C, Tmin: 25°C
Max. temperatura robocza:	90°C
Max. ciśnienie robocze:	3 bar
Zasilanie elektryczne:	230 V/50 Hz
Moc nominalna 50/30° C (dla c.o.) min/max	5,6-26,1 kW
Moc nominalna 80/60° C (dla c.o.) min/max	4,8-24,0 kW
Sprawność użytkowa (Hi) dla c.o. wg 92/42/EEC dla obc. pełnego i średniej temp. kotła 70°C	0,976
Sprawność użytkowa (Hi) dla c.o. wg 92/42/EEC dla obc. częściowego i temp. powrotu 30°C	1,088
Poziom mocy akustycznej	50 dB
Pojemność wodna	1,5 l
Waga	26 kg
Klasa ochrony	IP X5D
Klasa NOx	5

Regulator Smart TC (R-BUS)

- ✓ Termostat zapewnia możliwość połączenia się z domową siecią Wi-Fi i zdalnej kontroli pracy instalacji przy udziale smartfonu lub tabletu
- ✓ Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia i c.w.u.
- ✓ Możliwość ustawiania programów ogrzewania i wytwarzania c.w.u.
- ✓ Pomoc ułatwiająca programowanie
- ✓ Możliwość zaprogramowania danych kontaktowych instalatora
- ✓ Zawiera wskaźniki zużycia energii na c.w.u. i ogrzewanie
- ✓ Zdalny dostęp bezpieczeństwa dla instalatora.



Pakiety z kotłem DeDietrich MCR Home 24T



KOD TOWARU	NAZWA TOWARU
PAKIET DIETRICH 1	Kocioł kondensacyjny DeDietrich MCR Home 24T jednofunkcyjny + Zasobnik c.w.u. KELLER 120 l + Regulator Smart TC (R-BUS) + Czujnik c.w.u
PAKIET DIETRICH 2	Kocioł kondensacyjny DeDietrich MCR Home 24T jednofunkcyjny + Zasobnik c.w.u. KELLER 150 l + Regulator Smart TC (R-BUS) + Czujnik c.w.u