

KELLER KEL 06

kod: KEL 717175



Siłownik KELLER KEL 06

Siłownik Keller KEL 06 przeznaczony jest do napędu zaworów mieszających trójdrogowych i czterodrogowych. Sterowanie ma miejsce za pomocą standardowych systemów regulacji z wyjściem 3-punktowym (AC 230 V, 50/60 Hz).

Siłownik Keller KEL 06 jest kompatybilny ze wszystkimi zaworami mieszającymi typu Euro Standard, m.in. ESBE starszej generacji, Meibes, Oventrop, Barberi, Lovato, Afriso, Herz, Womix, MUT i PAW.

DANE TECHNICZNE:**Siłownik KELLER KEL 06**

Napięcie znamionowe	AC 230 V, 50/60 Hz
Pobór mocy	3,5 VA (3,5 W)
Przyłącze elektryczne	kabel ok. 2 m, 3 x 0,75 mm ²
Moment obrotowy	6 Nm
Czas trwania	patrz tabliczka znamionowa
Ustawianie ręczne	po wyprzęgnięciu skrzyni biegów z pomocą guzika nastawczego
Wskaźnik pozycji	skala od 1 do 10 (ustawienie fabryczne pomiędzy 4 a 6)
Klasa ochrony	II izolacja ochronna
Rodzaj ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	- 10 do + 50 °C
Materiał obudowy	PC (poliwęglan) wzmocniony włóknem szklanym
Masa	ok. 350 g

