

KELLER

smart carbon

Najnowsza technologia. Prosta i szybka obsługa.

3 STOPNIE OCZYSZCZANIA WODY

1. Żywica zmiękczaająca wodę całkowicie zapobiega wytwarzaniu się kamienia kotłowego.
2. Węgiel aktywny usuwa substancje odpowiedzialne za zły smak, zapach i barwę wody. Dodatkowo usuwa lub zmniejsza stężenie chloru oraz wielu lotnych związków organicznych, pestycydów i herbicydów.
3. Złoże KDF (Kinetic Degradation Fluxion) ma właściwości bakteriostatyczne oraz usuwa bądź redukuje metale ciężkie.



INNOWACYJNA GŁOWICA STERUJĄCA SMART BLUE

- ☐ Wystarczy wprowadzić do głowicy twardość wody surowej i cieszyć się bezobsługową pracą urządzenia, nie ma potrzeby wyliczania ilości wody między regeneracjami ani żadnych innych parametrów.
- ☐ Budowa głowicy oparta na technologii dysków ceramicznych, które uszczelniają się bez konieczności stosowania jakichkolwiek dodatkowych uszczelek
- ☐ Głowica pracuje w trybie inteligentnym - kalkulując średnie zużycie wody. Dzięki temu optymalnie i ekonomicznie steruje pracą urządzenia.
- ☐ Możliwość kontroli wszystkich parametrów pracy urządzenia
- ☐ Automatyczny tryb wakacyjny
- ☐ Duży, przejrzysty wyświetlacz
- ☐ Do każdego urządzenia można dołożyć moduł WIFI, który pozwala na śledzenie wszystkich etapów pracy urządzenia w specjalnej aplikacji w telefonie. Klient dostaje także czytelne powiadomienia np. o braku soli.



KELLER

SBS
GRUPA



Dane techniczne	KEL 720168
Objętość żywicy / KDF (L) całkowita / żywica zmiękczająca / węgiel aktywny	30 / 20 / 10
Typ obudowy	kompaktowa
Wymiary zbiornika na żywicę [cale]	10 x 35
Przyłącze IN/OUT (cale)	3/4" i 1"
Przyłącze ścieków (cale)	1/2"
Przyłącze solanki (cale)	3/8"
Wymiary wys./szer./gł. (mm)	1045/410/516
Zasilanie	100 - 240 V 50 ~ 60Hz
Napięcie wyjściowe	12V 1,5A
Temperatura pracy (°C)	5 - 38
Zakres ciśnienia pracy (bar)	2 - 6
Przepływ nominalny [m³/h]	1,5
Czas regeneracji (min)	85
Typ regeneracji	Objętościowy Down-Flow Objętościowy Up-Flow
Częstotliwość regeneracji	Programowanie automatyczne na podstawie twardości wody
Języki menu	Polski, Angielski, Hiszpański, Francuski, Włoski, Niemiecki, Słowacki, Rosyjski
Dodatkowe funkcje	Możliwość ustawienia twardości wody po urządzeniu za pomocą pokrętła. Możliwość podłączenia urządzenia dezynfekującego. Możliwość poboru wody surowej podczas regeneracji. By-pass w zestawie.

NAJBLIŻSZY PARTNER

