

# Stacje zmiękcżające KELLER

## Stacje zmiękcżające wodę KELLER Smart

KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	WYDAJNOŚĆ SZCZYTOWA (M <sup>3</sup> /H)
KEL 724937	Stacja zmiękcżająca wodę KELLER Smart 20	1,7
KEL 724944	Stacja zmiękcżająca wodę KELLER Smart 25	2,0
KEL 724951	Elastyczne przyłącze wody KELLER 1" 2 x40 cm	nie dotyczy

	KELLER Smart 20	KELLER Smart 25
Wymiary szer. x gł. x wys. (mm)	305 x 440 x 1050	
Waga (kg)	35	40
Objętość żywicy (l)	20	25
Rozmiar butli (cale)	9 x 35	10 x 35
Przepływ (m <sup>3</sup> )	1,7	2,0
Przyłącze wodne (cale)	3/4	
Przyłącze ścieków (cale)	1/2	
Pobór mocy (W)	18	
Możliwość korzystania z wody podczas regeneracji	TAK	
Wywoływanie regeneracji	Ręczne / automatyczne objętościowe / automatyczne po określonym czasie	
By-pass wewnętrzny	TAK	
Wbudowany regulator twardości wody wyjściowej	TAK	



NOWOŚĆ

KELLER

SBS  
GRUPA

## Stacja zmiękcżająca wodę KELLER Smart Carbon

KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	PRZEPŁYW NOMINALNY (M <sup>3</sup> /H)
KEL 720168	Stacja zmiękcżająca wodę KELLER Smart Carbon 30	1,5
Objętość żywicy / KDF (L) Całkowita / żywica zmiękcżająca / węgiel aktywny	30 / 20 / 10	
Typ obudowy	kompaktowa	
Wymiary zbiornika na żywicę (cale)	10" x 35"	
Przyłącze IN / OUT (cale)	3/4" i 1"	
Przyłącze ścieków (cale)	1/2"	
Przyłącze solanki (cale)	3/8"	
Wymiary wys. / szer. / gł. (mm)	1045 / 410 / 516	
Zasilanie	100 - 240 V / 50 - 60 HZ	
Napięcie wyjściowe	12 V 1,5 A	
Temperatura pracy (°C)	5 38	
Zakres ciśnienia pracy (bar)	2 6	
Przepływ nominalny (m <sup>3</sup> /h)	1,5	
Czas regeneracji (min)	85	



## Stacje zmiękcżające wodę KELLER Family

KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	WYDAJNOŚĆ SZCZYTOWA (M <sup>3</sup> /H)
KEL 160020	Stacja zmiękcżająca wodę KELLER Family 20	1,7
KEL 160025	Stacja zmiękcżająca wodę KELLER Family 25	2,3

	FAMILY 20	FAMILY 25
Zawartość złoża (l)	20	25
Typ obudowy	kompaktowa	kompaktowa
Pojemność zbiornika złoża (l)	30	35
Wymiary zbiornika na złożę śr./wys. (cale)	8"x 35"	8" x 35"
Pojemność zbiornika na sól (kg)	50	75
Zasilanie (V/Hz)	220-240 / 50-60	
Napięcie/natężenie pracy (V/mA)	12 / 1000	
Pobór mocy (W)	5	
Temperatura pracy (°C)	1 - 30	
Ciśnienie robocze (bar)	1,8-6	
Średnie zużycie soli na regenerację (kg)	2,5 - 3,0	3,2 - 3,5
Kontrola regeneracji	wolumetryczno-czasowa	
Wydajność szczytowa (m <sup>3</sup> /h)	1,7	2,3



## Stacje zmiękcżające wodę KELLER Family Plus

KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	WYDAJNOŚĆ SZCZYTOWA (M <sup>3</sup> /H)
KEL 721400	Stacja zmiękcżająca wodę KELLER Family Plus 20	1,4
KEL 721417	Stacja zmiękcżająca wodę KELLER Family Plus 25	1,7

	Family Plus 20	Family Plus 25
Pojemność złoża (l)	20	25
Przepływ (m <sup>3</sup> /h)	1,4	1,7
Pojemność jonowymienna (m <sup>3</sup> /dH)	51	64
Średnie zużycie soli na regenerację (kg)	2,0	2,5
Pojemność zbiornika na sól (kg)	52	
Rozmiar urządzenia: szer. / gł. / wys. (cm)	35 / 50 / 109	
Rozmiar zbiornika na złożę śred. / wys. (cale)	10" / 35"	
Temperatura pracy (°C)	1 - 30	
Ciśnienie pracy (bar)	2 - 6	
Napięcie zasilania (V/Hz)	220-240 / 50-60	
Napięcie pracy (V)	12	
Pobór mocy (W)	5 (tylko podczas regeneracji)	
Przyłącze (cale)	1"	

