



KARTA TECHNICZNA

Taśma DUCT KELLER

Wyprodukowano dla: **SBS Sp. z o.o.**
ul. Aleksandrowska 67/93 91-205 Łódź
www.grupa-sbs.pl

Producent: **KALA-IZOLACJE**
Jarzynowski, Morchal Spółka Jawna
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 71e-f
87-100 Toruń, Tel.: +48 566 521 610
kalaizolacje@kalaizolacje.pl
www.kalaizolacje.pl

1. OPIS

Wygodna w użyciu, ekonomiczna taśma typu DUCT o grubości 150 mikronów. Taśma na bazie syntetycznej gumy z nośnikiem tkaninowym z wodoodporną powłoką polietylenową, z możliwością ręcznego odrywania. Taśma DUCT KELLER ma wysoką początkową siłę klejenia i silną przyczepność.

2. ZASTOSOWANIE

Taśma DUCT KELLER ma zastosowanie w branży instalacyjnej, służy do łączenia otulin polietylenowych. Taśma jest najbardziej odpowiednia do przyklejania do gładkich i chropowatych powierzchniach takich jak stal nierdzewna, polietylen, szkło lub drewno i stosowana jest w aplikacjach związanych z naprawianiem, zaklejaniem, mocowaniem, zabezpieczaniem i wiązaniem (klejenie na powierzchnie suche, gładkie, wolne od tłustych zabrudzeń i innych zanieczyszczeń).

3. CECHY

Typ nośnika: powlekana PE tkanina
Typ kleju: hotmelt / kauczuk syntetyczny
Całkowita grubość [μm]: 150
Gęstość siatki (włókien): 18
Przyczepność do stali [N/25mm]: 17,5
Test toczącej się kulki [cm]: <1
Temperatura stosowania [C]: -10° do +75°
Szerokość: 48. Inne wymiary na zamówienie
Długość: 10, 25, 50. Inne wymiary na zamówienie
Kolory: srebrny, czerwony, niebieski, biały, czarny
Średnica rdzenia [mm]: 76

4. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Pod warunkiem przestrzegania warunków przechowywania, produkt ma 12-miesięczną gwarancję. Przechowywać z dala od promieni słonecznych i bezpośrednich źródeł ciepła w temperaturze pokojowej +21 C°, wilgotności względnej 50% .
Czas składowania – 12 miesięcy.

5. UWAGA

Wszystkie zestawienia, dane techniczne i rekomendacje produktowe oparte są na testach przeprowadzonych w naszych laboratoriach które uznajemy je za rzetelne. Jakkolwiek we wszystkich przypadkach użytkownik powinien określić przydatność danego produktu do zamierzonego zastosowania i użytkownik ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność z tym związane. Ani sprzedawca ani producent nie ponoszą odpowiedzialności za utratę lub zniszczenia bezpośrednio lub w dalszej konsekwencji wynikające z użycia tego produktu.