



# Taśmy do otulin KELLER

## Taśma KELLER 603 PCV do łączenia otulin poliuretanowych

Taśma KELLER 603 PCV jest taśmą wykonaną miękkiego PCV bez zawartości ołowiu. Przeznaczona jest do łączenia izolacji termicznych PCV (otulin), naprawy kabli i połączeń kablowych oraz izolacja antykorozyjna nie przepuszczająca wilgoci.

### Korzyści

- ✓ doskonała przyczepność do PCV
- ✓ zgodność koloru z izolacją PCV
- ✓ możliwość stosowania w każdych warunkach pogodowych
- ✓ wodoodporna
- ✓ łatwa w użyciu

### Właściwości Techniczne

- ✓ Rodzaj kleju: solvent
- ✓ Grubość: 0,1 mm
- ✓ Wytrzymałość na rozciąganie:  $\geq 25,0$  N/cm
- ✓ Wydłużenie:  $\geq 190\%$
- ✓ Zakres temperatur: 0 do  $+90^{\circ}\text{C}$
- ✓ Przyczepność do podłoża: 1,8 N/cm
- ✓ Wytrzymałość dielektryczna: 40 kV/mm



| KOD TOWARU | NAZWA TOWARU                                     | ŚREDNICA [MM] | ILOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU | UWAGI       |
|------------|--------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------|
| KEL 172200 | Taśma do łączenia otulin poliuretanowych 603 PCV | 30 x 33       | 30                      | kolor szary |
| KEL 172207 | Taśma do łączenia otulin poliuretanowych 603 PCV | 50 x 33       | 18                      | kolor szary |
| KEL 172208 | Taśma do łączenia otulin poliuretanowych 603 PCV | 50 x 33       | 18                      | kolor biały |

## Taśma KELLER SIC 200 do łączenia otulin polietylenowych

Taśma KELLER SIC 200 jest wodoodporną taśmą tkaninową z powłoką PE, o grubości 0,14 mm.

### Zastosowanie

- ✓ do łączenia otulin polietylenowych
- ✓ stosowana w klimatyzacji i wentylacji
- ✓ stosowania w budownictwie
- ✓ do zabezpieczania i ochrony
- ✓ ogólnego zastosowania w domu i ogrodzie

### Korzyści

- ✓ łatwa w użyciu
- ✓ różne rozmiary i długości
- ✓ elastyczna w niskich temperaturach
- ✓ dobra przyczepność i przywieralność
- ✓ temperatura stosowania: - 10°C do + 80 °C

### Właściwości Techniczne

- ✓ Grubość: 0,14 mm
- ✓ Siła zrywania: 35 N/cm
- ✓ Przyczepność od stali: 4 N/cm
- ✓ Temperatura: -10 do 80°C



| KOD TOWARU | NAZWA TOWARU                                     | ŚREDNICA [MM] | IŁOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU | UWAGI          |
|------------|--------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------|
| KEL 172214 | Taśma do łączenia otulin polietylenowych SIC 200 | 48 x 50       | 24                      | kolor srebrny  |
| KEL 172215 | Taśma do łączenia otulin polietylenowych SIC 200 | 48 x 50       | 24                      | kolor czerwony |
| KEL 172216 | Taśma do łączenia otulin polietylenowych SIC 200 | 48 x 50       | 24                      | kolor czarny   |
| KEL 172217 | Taśma do łączenia otulin polietylenowych SIC 200 | 48 x 50       | 24                      | kolor biały    |
| KEL 172218 | Taśma do łączenia otulin polietylenowych SIC 200 | 48 x 25       | 24                      | kolor srebrny  |
| KEL 172219 | Taśma do łączenia otulin polietylenowych SIC 200 | 48 x 25       | 24                      | kolor czerwony |
| KEL 172222 | Taśma do łączenia otulin polietylenowych SIC 200 | 48 x 9        | 72                      | kolor srebrny  |
| KEL 172223 | Taśma do łączenia otulin polietylenowych SIC 200 | 48 x 9        | 72                      | kolor czerwony |