

Wymienniki płytowe KELLER z izolacją EPP



Najważniejsze cechy:

- Dostępne wersje: 24- i 30-płytowy.
- Płyty ze stali nierdzewnej lutowane próżniowo lutem z czystej miedzi.
- Kierunek przepływu medium – przeciwbiegunowy.
- Kompletny zestaw wraz z elementami mocującymi – nie wymaga dodatkowych konstrukcji wsporczych.
- Możliwość regulacji położenia półśrubunków $\frac{3}{4}$ " (DN20) – podłączenie do instalacji poziome lub pionowe.
- Uniwersalne zastosowanie do wielu typów instalacji.
- Maksymalna temperatura do 110°C.
- Maksymalne ciśnienie robocze przy 100°C to 16 bar.

DANE TECHNICZNE

Wymiennik płytowy KELLER	24-płytowy do 30 kW	30-płytowy do 40 kW
Kod produktu	KEL 725200	KEL 725217
Materiał	AISI 316	AISI 316
Max. ciśnienie pracy	16 bar	16 bar
Max. temperatura pracy	110°C	110°C
Ilość płyt	24	30
Przepływ (kg/s)	0,3576	0,4767
Izolacja	EPP	EPP

SCHEMAT POGLĄDOWY

Uwaga!

Schemat nie może zastąpić projektu technicznego przygotowanego przez projektanta z uprawnieniami. Zapoznaj się przed montażem z instrukcją i warunkami gwarancyjnymi.

