



Lamborghini
CALORECLIMA

PRODUKT
NA WYŁĄCZNOŚĆ

dostępny tylko w

GRUPA

SBS



**Zasobniki c.w.u.
do pomp ciepła IDOLA S/M
[163-433 l]**

BSF HP



BSF HP

ZASOBNIKI C.W.U. DO POMP CIEPŁA IDOLA

Cechą nowoczesnej instalacji grzewczej jest sprawne przygotowanie ciepłej wody użytkowej. W pompach ciepła bez zintegrowanego zasobnika zadanie to realizują zasobniki zewnętrzne. Lamborghini BSF HP to nowoczesne zasobniki c.w.u. przystosowane do pomp ciepła małej i średniej mocy. Szeroki wybór modeli dostępny jest w zakresie pojemności od 167 do 443 litrów.



Lamborghini BSF HP to wysokiej klasy zasobniki c.w.u. zaprojektowane z myślą o wysokim komforcie użytkowania. Wszystkie modele wyposażone są w jedną lub dwie węzownice spiralne o dużej powierzchni grzejnej, która zapewnia dużą wydajność w instalacjach z wykorzystaniem pomp ciepła. Ściany wewnętrzne pokryte są warstwą specjalnej emalii ceramicznej, która stanowi skuteczne zabezpieczenie antykorozyjne oraz gwarantuje doskonałą higieniczną jakość wody.

Zasobniki c.w.u. BSF HP pokryte są od wewnątrz warstwą specjalnej emalii ceramicznej. Stanowi ona skuteczne zabezpieczenie antykorozyjne oraz gwarantuje doskonałą higieniczną jakość wody.

CIEPŁA WODA ZAWSZE GOTOWA NA CZAS!



poj. 167 l



poj. 254 l



poj. 336 l



poj. 442 l

BSF HP 1C

Uniwersalne, stojące zasobniki c.w.u. z króćcami przyłączeniowymi wyprowadzonymi z boku. Wyposażone są w 1 wężownicę spiralną o dużej powierzchni grzejnej, anodę magnezową, skuteczną izolację termiczną z pianki poliuretanowej, otwór rewizyjny i wewnętrzne pokrycie warstwą specjalnej emalii ochronnej.



poj. 163 l



poj. 249 l



poj. 331 l




poj. 433 l

BSF HP 2C

Uniwersalne, stojące zasobniki c.w.u. z króćcami przyłączeniowymi wyprowadzonymi z boku. Wyposażone są w 2 wężownice spiralne o dużej powierzchni grzejnej, anodę magnezową, skuteczną izolację termiczną z pianki poliuretanowej, otwór rewizyjny i wewnętrzne pokrycie warstwą specjalnej emalii ochronnej.

Zalety:

- BSF HP 1C – uniwersalne zasobniki c.w.u. z 1 wężownicą i podłączeniem bocznym.
- BSF HP 2C – uniwersalne zasobniki c.w.u. z 2 wężownicami i podłączeniem bocznym.
- Duża powierzchnia grzejna wężownicy zapewniająca wysoką wydajność w instalacjach z pompami ciepła.
- Wysoki komfort c.w.u. i oszczędna eksploatacja.
- Wewnętrzne pokrycie antykorozyjne wykonane z warstwy specjalnej emalii ceramicznej.
- Skuteczna izolacja termiczna z pianki poliuretanowej.
- Ochronna anoda magnezowa.
- 2 lata gwarancji.



Zasobniki c.w.u. BSF HP posiadają 1 lub 2 wężownice spiralne o dużej powierzchni grzejnej zapewniającej wysoką wydajność w instalacjach z pompami ciepła. Przekłada się to na wysoki komfort c.w.u. i oszczędną eksploatację.

Dane techniczne



BSF HP			200 1C	300 1C	400 1C	500 1C
Pojemność nominalna	l		167	254	336	442
Przylączy	Wężownica (zasilanie)	cal	1	1	1¼	1¼
	Wężownica (powrót)	cal	1	1	1¼	1¼
	Zimna woda	cal	¾	1	1	1
	Ciepła woda	cal	¾	1	1	1
	Cyrkulacja	cal	¾	¾	¾	¾
Powierzchnia wymiany wężownicy	m²		2,3	3,1	4,7	5,5
Moc wężownicy*	kW		11,5	15,5	23,5	27,5
Wymiary	Średnica	mm	540	620	750	750
	Wysokość	mm	1438	1557	1469	1769
Masa zasobnika bez wody	kg		91	118	153	180



BSF HP			200 2C	300 2C	400 2C	500 2C
Pojemność nominalna	l		163	249	331	433
Przylączy	Wężownica górna (zasilanie)	cal	1	1	1¼	1¼
	Wężownica górna (powrót)	cal	1	1	1¼	1¼
	Wężownica dolna (zasilanie)	cal	1	1	1¼	1¼
	Wężownica dolna (powrót)	cal	1	1	1¼	1¼
	Zimna woda	cal	¾	1	1	1
	Ciepła woda	cal	¾	1	1	1
	Cyrkulacja	cal	¾	¾	¾	¾
Powierzchnia wymiany wężownicy	Dolna	m²	0,7	0,7	1,2	1,2
	Górna	m²	2,3	3,1	4,7	5,5
Moc wężownicy*	Dolna	kW	17,5	17,5	30,0	30,0
	Górna	kW	11,5	15,5	23,5	27,5
Wymiary	Średnica	mm	540	620	750	750
	Wysokość	mm	1438	1557	1469	1769
Masa zasobnika bez wody	kg		92	126	161	194

* 60°C/50°C

Zastrzeżamy sobie prawo do zmian oraz różnic w kolorach.