



KELLER

SBS
GRUPA

Zasobniki c.w.u. KELLER 150 I

Zasobniki c.w.u. KELLER z wężownicą spiralną przeznaczone są do podgrzewania i gromadzenia c.w.u. dla potrzeb gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej. Dedykowane są do współpracy z kotłami jednofunkcyjnymi KELLER Cyrkon oraz kotłami gazowymi i olejowymi innych producentów.

ZALETY UŻYTKOWO-TECHNICZNE:

- zbiornik zabezpieczony przed korozją za pomocą wysokiej jakości emalii ceramicznej oraz ochronnej anody magnezowej,
- duża powierzchnia grzejna (1,1 m²) oraz odpowiednia budowa wężownicy zapewniają dużą wydajność instalacji c.w.u.,
- rozmieszczenie króćców przyłączeniowych w jednej linii ułatwia podłączenie zasobnika oraz zapewnia estetykę instalacji,
- demontowalna obudowa i izolacja termiczna zbiornika ułatwiają transport urządzenia do miejsca montażu,
- wbudowany króciec umożliwia podłączenie cyrkulacji c.w.u.,
- wbudowany króciec spustowy umożliwia opróżnienie zbiornika,
- bardzo dobre parametry termoizolacyjne urządzeń (klasa energetyczna C*),
- 5 lat gwarancji na zbiornik**.

Pojemność [l]	150
Klasa energetyczna	C
Wężownica [m ²]	1,1
Kształt	Kwadratowy
Izolacja	EPS
Szerokość/ głębokość zasobnika [mm]	600/600
Wysokość H [mm]	985
Waga [kg]	ok. 65
Wydatek trwały c.w.u. (70/10/45°C)* [l/h]	568
Wydajność krótkotrwała** [l/10 min]	179,3

* temp. czynnika grzewczego/temp. wody zasilającej/temp. ciepłej wody użytkowej, przy natężeniu przepływu czynnika grzewczego ~2,5 m³/h
 ** zgodnie z DIN 4708



* zgodnie z rozporządzeniami UE nr 811/2013 i 812/2013

** pod warunkiem regularnej wymiany anody magnezowej (co najmniej raz na 18 miesięcy)