


Zawory kulowe z motylkiem NANOPANEL z uszczelnieniem dławicy

- Ciśnienie robocze: 2,5 MPa
- Maksymalna temperatura pracy: 140 °C
- Wykończenie: niklowo-mosiężne
- Odporne na glikol
- Aprobata techniczna ITB AT-15-9637/2016
- GWARANCJA 10 LAT



KOD TOWARU	NAZWA TOWARU	ILOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU	ILOŚĆ SZT. W KARTONIE
NAN 706612	Zawór kulowy z motylkiem 1/2" WZ NANOPANEL z uszczelnieniem dławicy	40	200
NAN 706629	Zawór kulowy z motylkiem 3/4" WZ NANOPANEL z uszczelnieniem dławicy	18	90
NAN 706636	Zawór kulowy z motylkiem 1" WZ NANOPANEL z uszczelnieniem dławicy	10	50



Materiał korpusu: mosiądz niklowany (CW 617N)

Materiał uszczelnienia kul i trzpienia: teflon (PTFE)

KOD TOWARU	G	DN	L	L1	L2	H	ØD	PN
			[mm]					
NAN 715379	G ½"	15	43,7	9,5	49	40	14	25
NAN 715386	G ¾"	20	50	11	49	42	17	25
NAN 715393	G 1"	25	57,4	11,5	60,5	51	22	25