



**GWARANCJA
15 LAT***

DANE TECHNICZNE:

- Podwójne spłukiwanie:
 - duże 6-9 l (domyślne 6 l)
 - małe 3-3,5 l (domyślne 3 l)
- Objętość wody w zbiorniku 9 l
- Rezerwa higieniczna 3 l
- Zalecany zakres ciśnienia 0,3-0,5 MPa
- Funkcjonalny zakres ciśnienia wody 0,05-0,8 MPa
- Podłączenia wody od tyłu lub od góry otworami montażowymi G1/2 "
- Wymiary: 1120 x 520 mm
- Test wytrzymałości 400 kg

DELFIN

SBS
GRUPA

Zestawy podtynkowe do WC DELFIN A101S

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- Podwójne spłukiwanie, niezależnie regulowane z rezerwą higieniczną,
- Kompatybilny ze wszystkimi przyciskami sterującymi DELFIN,
- Konstrukcja izolacji styropianowej upraszcza zabudowę, zapobiega kondensacji wilgoci na powierzchni zbiornika i tłumi drgania przenoszone ze zbiornika do konstrukcji budynku
- Budowa ramy pozwala na zakotwiczenie w konstrukcji płyt gipsowo-kartonowych lub do ściany nośnej
- Pokrywa otworu serwisowego upraszcza montaż i zapobiega przenikaniu wilgoci oraz zanieczyszczeń
- Materiał konstrukcji nośnej: metal malowany proszkowo
- Głębokość montażu regulowana od 20-95 mm
- Nadaje się do montażu zdalnego sterowania pneumatycznego lub sterowania sensorowego
- Zbiornik składa się z jednego elementu, a tym samym zapewnia 100% szczelności
- Zainstalowany moduł zakotwiczony do konstrukcji płyt gipsowych i podłogi ma odpowiednią wytrzymałość, nie ma potrzeby stosowania dodatkowych elementów wzmacniających
- Regulowane nogi kotwiące z hamulcem w zakresie 0-200 mm
- Mechanizm przesuwany uchwyty odpływu o ośmiu położeniach w zakresie 0-93 mm
- Doprowadzenie wody z tyłu/z góry
- Zawór kątowy z możliwością podłączenia do instalacji wodnej
- Serwis bez narzędzi
- Głębokość konstrukcji 125 mm
- Widoczny znak niwelacji oraz linie centrujące.

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

- Elementy mocujące do mocowania muszli WC: pręt gwintowany M12 – 2 szt., podkładki 4 szt., nakrętka 2 szt., osłony gwintu 2 szt.
- Zestaw mocujący: śruba Ø8x60 – 4 szt., kołek Ø12 – 4 szt.
- Kolano odpływu HT 90/110 polietylen, PE-HD
- Pokrywa otworu serwisowego łatwo skracalna
- Zbiornik z zaworem spustowym i napełniającym
- Zestaw zabezpieczeń do ochrony otworów montażowych podczas instalacji systemu
- Rama samonośna
- Śruby mechanizmu – 2 szt.
- Śrubunek 1/2" przyłącza wody z wbudowanym zaworem kątowym Schell 1/2" – 3/8"
- Uszczelka odpływu, rura polipropylenowa, uszczelka rury
- Uszczelka, rura polipropylenowa, karbowana wkładka.

**15 lat gwarancji na metalowy stelaż podtynkowy i zbiornik, 3 lata gwarancji na pozostałe elementy.*

SBS Sp. z o.o. 91-205 Łódź, ul. Aleksandrowska 67/93, tel.: 42 663 54 00

www.grupa-sbs.pl

INNOWACJE W ZESTAWACH DELFIN A101S

INNOWACJA: MOCOWANIE KĄTOWE DO ZBIORNIKA

Łatwiejszy i szybszy montaż.
Innowacyjny zbiornik z nowym
jednoczęściowym zaworem
kątowym firmy Schell.

MOCOWANIE OTWORÓW

Uniwersalne opcje instalacji.
Dzięki otworom w ościeżnicach system
montażowy można łatwo przymocować do
konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych,
pomieszczeń mieszkalnych i budynków
drewnianych.

PRĘTY GWINTOWANE Z ROWKIEM

**Wygodniejszy montaż
muszli WC.**
Dla szybszego montażu pręty
gwintowane mają teraz rowek.

NOWY NIEZAWODNY ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY

Cichy, szybki, wyjątkowo trwały.
Specjalnie opracowany dla zakresu
ciśnienia 0,05–1,6 MPa (0,5–16 bar).
Wyjątkowo odporny na zanieczyszczenia
w wodzie.

ZESTAW DO MONTAŻU NA ŚCIANIE EASY LOCK

Szybsza i łatwiejsza instalacja.
Nowe rozwiązanie konstrukcyjne
pozwala na łatwe przymocowanie
ościeżnicy do ściany w czasie
o połowę krótszym.

Dokładne ustawienia.

Możliwość dodatkowej regulacji
optymalnego położenia od
czoła ramy za pomocą klucza
imbusowego.

NOWE ZAWIASY DO ZBIORNIKÓW Z DWUSKŁADNIKOWĄ IZOLACJĄ

Ochrona przed hałasem / izolacja.

Dzięki dwuskładnikowemu
materiałowi przenoszenie drgań
między zbiornikiem a ramą jest
izolowane.

Wygodna instalacja.

Przechylenie zbiornika do przodu
ułatwi montaż w konstrukcjach
z płyt karton-gips, ruchomych
elementów w budynkach
mieszkalnych, również
drewnianych.

W OFERCIE RÓWNIEŻ:



STELAŻ
PODTYNKOWY
DO UMYWALKI
DELFIN **A102**



STELAŻ
PODTYNKOWY
DO BIDETU
DELFIN **A103**



STELAŻ
PODTYNKOWY
DO PISUARU
DELFIN **A104**

Przyciski spłukujące DELFIN 165 x 247 mm



DEL M70
DEL M71
DEL M72



DEL M270
DEL M271
DEL M272



DEL M370
DEL M371
DEL M372



DEL M570
DEL M571
DEL M572