

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH KDWU/DEL/101/2026

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Podtynkowe ramy montażowe - stelaże spłuczki podtynkowej DELFIN A101S do wiszących misek ustępowych
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
DEL A101S
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
**Podtynkowe ramy montażowe Delfin A101S są przeznaczone do montażu wiszących misek ustępowych, w pomieszczeniach sanitarnych, w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.
Podtynkowe ramy montażowe Delfin A101S mogą być stosowane ze zbiornikami spłukującymi wg normy PN-EN 14055:2018**
4. Nazwa i adres siedziby producenta
SBS Sp. z o.o., ul. Aleksandrowska 67/93, 91-205 Łódź
oraz miejsce produkcji wyrobu
Alcadrain s.r.o, Komunardu 1626/35, 170 00 Praha 7 – Holesovice
5. Nazwa i adres upoważnionego przedstawiciela o ile został ustanowiony:
nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
SYSTEM 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:
nie dotyczy

7b. Krajowa Ocena Techniczna:
ITB-KOT-2019/1137 wydanie 4
Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej: -
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Instytut Techniki Budowlanej Nr AB 023

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Nośność ram montażowych	Bez uszkodzeń oraz odkształceń doraźnych i trwałych	Tabela 1 do KDWU/DEL/101/2026
Trwałość ram montażowych-zabezpieczenie powłoką lakierową proszkową	Powłoka lakiernicza o grubości nie mniejszej niż 60 µm	
	Zabezpieczone przez korozją powłoką lakierową proszkową, charakteryzującą się stopniem 0 odporności na odrywanie od podłoża powłoki lakierowej.	


9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Tabela 1

Poz.	Rama montażowa	Obciążenie siłą pionową, kN	Odległość położenia siły (Lo) / odległość pomiarowa (Lp), mm	Odształcenie, mm	
				Doraźne, pod obciążeniem przez 1h	Trwałe, do 5 minut po zdjęciu obciążenia
1	Do wiszących misek ustępowych	4,0	350/500	≤20	≤4

W imieniu producenta podpisał:

Grzegorz Zuchmański, z-ca Dyrektora



14 SBS Sp. z o.o.
 ul. Aleksandrowska 67/93
 91-205 Łódź
 tel. 42/ 663-54-00, fax. 42/ 663-54-02
 NIP 725-18-26-959, REGON 472950776

Łódź, dnia 23 stycznia 2026 r.