

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH KDWU/DEL/201/2021

- Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Podtynkowe ramy montażowe - stelaże spłuczki podtynkowej DELFIN A101S do wiszących misek ustępowych
- Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
DEL A101S
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do mocowania przyborów sanitarnych- wiszących misek ustępowych oraz zabudowanego montażu osprzętu instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w pomieszczeniach sanitarnych.
- Nazwa i adres siedziby producenta
SBS Sp. z o.o., ul. Aleksandrowska 67/93, 91-205 Łódź
oraz miejsce produkcji wyrobu
Alca plast, s.r.o., Biskupský dvůr 2095/8, Nové město, 110 00 Praha 1
- Nazwa i adres upoważnionego przedstawiciela o ile został ustanowiony:
nie dotyczy
- Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
SYSTEM 4
- Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:
nie dotyczy

7b. Krajowa Ocena Techniczna:
KOT-2019/1137 wydanie 2
Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej: -
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Instytut Techniki Budowlanej Nr AB 026

- Deklarowane właściwości użytkowe:


Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Nośność ram montażowych	Bez uszkodzeń oraz odkształceń doraźnych i trwałych	Tabela 1 do KDWU/DEL/201/2021
Trwałość ram montażowych- zabezpieczenie powłoką lakierową proszkową	Powłoka lakiernicza >50 µm	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Tabela 1

Poz.	Rama montażowa	Obciążenie siłą pionową, kN	Odległość położenia siły (Lo) / odległość pomiarowa (Lp), mm	Odształcenie, mm	
				Doraźne, pod obciążeniem przez 1h	Trwałe, do 5 minut po zdjęciu obciążenia
1	Do wiszących misek ustępowych	4,0	350/500	≤20	≤4

W imieniu producenta podpisał:



Grzegorz Zuchmański, z-ca Dyrektora

Łódź, dnia 01 lutego 2021 r.